

Люки ЛЗ, ЛЛ, ЛС, ЛЩП

Техническое описание

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: gpg@nt-rt.ru || сайт: <https://gns-group.nt-rt.ru/>

ЛЗ-80

Наименование изделия



ЛЗ-80	
Диаметр условного прохода, мм	80
Условное давление, Па (мм вод. ст.)	1961(200)
Габаритные размеры, мм, не более:	
Длина, мм	250
Ширина, мм	190
Высота, мм, не более	185
Масса, кг	2,3

Детальная информация:

Люк замерный ЛЗ предназначен для замера уровня и отбора проб нефтепродуктов в резервуарах с нефтью и нефтепродуктами.

Корпус люка в нижней части имеет фланец, которым он устанавливается на монтажный патрубок резервуара.

Возможна комплектация люка замерного ответными фланцами.

Средний ресурс – 5000 циклов.

Под циклом понимается одно открытие и закрытие люка.

По устойчивости к воздействию климатических факторов внешней среды люки замерные изготавливаются в исполнении У и УХЛ категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69.

Срок службы – 6 лет.

ЛЗ-150

Наименование изделия



	ЛЗ-150
Диаметр условного прохода, мм	150
Условное давление, Па (мм вод. ст.)	1961(200)
Габаритные размеры, мм, не более:	
Длина, мм	330
Ширина, мм	260
Высота, мм, не более	190
Масса, кг	4

Детальная информация:

Люк замерный ЛЗ предназначен для замера уровня и отбора проб нефтепродуктов в резервуарах с нефтью и нефтепродуктами.

Корпус люка в нижней части имеет фланец, которым он устанавливается на монтажный патрубок резервуара.

Возможна комплектация люка замерного ответными фланцами.

Средний ресурс – 5000 циклов.

Под циклом понимается одно открытие и закрытие люка.

По устойчивости к воздействию климатических факторов внешней среды люки замерные изготавливаются в исполнении У и УХЛ категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69.

Срок службы – 6 лет.

ГЛАВНЕФТЕСНАБ ЛЗ-80 Люк замерный



Люк замерный ЛЗ предназначен для замера уровня и отбора проб нефтепродуктов в резервуарах с нефтью и нефтепродуктами. Корпус люка в нижней части имеет фланец, которым он устанавливается на монтажный патрубок резервуара. Возможна комплектация люка замерного ответными фланцами. Средний ресурс – 5000 циклов. Под циклом понимается одно открытие и закрытие люка. По устойчивости к воздействию климатических факторов внешней среды люки замерные изготавливаются в исполнении У и УХЛ категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69. Срок службы – 6 лет.

- Диаметр условного прохода, мм 80
- Условное давление, Па (мм вод. ст.) 1961(200)
- Габаритные размеры, мм, не более: Длина, мм 250 Ширина, мм 190 Высота, мм, не более 185
- Масса, кг 2,3

ГЛАВНЕФТЕСНАБ ЛЗ-100 Люк замерный



Люк замерный ЛЗ предназначен для замера уровня и отбора проб нефтепродуктов в резервуарах с нефтью и нефтепродуктами. Корпус люка в нижней части имеет фланец, которым он устанавливается на монтажный патрубок резервуара. Возможна комплектация люка замерного ответными фланцами. Средний ресурс – 5000 циклов. Под циклом понимается одно открытие и закрытие люка. По устойчивости к воздействию климатических факторов внешней среды люки замерные изготавливаются в исполнении У и УХЛ категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69. Срок службы – 6 лет.

Характеристика	Значение
Условный диаметр прохода, мм	100
Габаритные размеры, не более:	
- диаметр, мм	205
- ширина, мм	285
- высота, мм	160
Размеры крепежных отверстий, мм	
А	18
В	170
Масса, кг (без упаковки)	2,4

ГЛАВНЕФТЕСНАБ ЛЗ-150 Люк замерный



Люк замерный ЛЗ предназначен для замера уровня и отбора проб нефтепродуктов в резервуарах с нефтью и нефтепродуктами. Корпус люка в нижней части имеет фланец, которым он устанавливается на монтажный патрубок резервуара. Возможна комплектация люка замерного ответными фланцами. Средний ресурс – 5000 циклов. Под циклом понимается одно открытие и закрытие люка. По устойчивости к воздействию климатических факторов внешней среды люки замерные изготавливаются в исполнении У и УХЛ категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69. Срок службы – 6 лет.

- Диаметр условного прохода, мм 150
- Условное давление, Па (мм вод. ст.) 1961(200)
- Габаритные размеры, мм, не более: Длина, мм 330 Ширина, мм 260 Высота, мм, не более 190
- Масса, кг 4

ЛЛ-500

Наименование изделия



ЛЛ-500

Диаметр условного прохода, мм	500
условное давление, МПа (кгс/см ²)	0,1 (1)
Габаритные размеры, мм, не более:	
Длина, мм	1280
Ширина, мм	1350
Высота, мм, не более	350
Масса, кг	210

Детальная информация:

Люк-лаз ЛЛ-600, ЛЛ-600, ЛЛ-600/900 предназначены для внутреннего осмотра, ремонта и очистки резервуаров для хранения и раздачи нефти и нефтепродуктов.

Люк-лаз может быть оснащен Поворотным устройством

Корпус люка состоит из обечайки с приваренным к ней фланцем. К фланцу корпуса болтами и гайками через прокладку, обеспечивающую герметичность соединения, крепится крышка. На крышке имеются ручки для транспортировки люка в собранном состоянии или для её открывания.

Средний ресурс – 5000 циклов.

Под циклом понимается одно открытие и закрытие люка.

По устойчивости к воздействию климатических факторов соответствует исполнению У и УХЛ категории размещения 1 по ГОСТ Р 15150-69. Для удобства открывания и закрывания люки оборудованы поворотным устройством.

Срок службы – 15 лет.

ЛЛ-600

Наименование изделия



	ЛЛ-600
Диаметр условного прохода, мм	600
условное давление, МПа (кгс/см ²)	0,1 (1)
Габаритные размеры, мм, не более:	
Длина, мм	1280
Ширина, мм	1350
Высота, мм, не более	350
Масса, кг	210

Детальная информация:

Люк-лаз ЛЛ-600, ЛЛ-600, ЛЛ-600/900 предназначены для внутреннего осмотра, ремонта и очистки резервуаров для хранения и раздачи нефти и нефтепродуктов.

Люк-лаз может быть оснащен Поворотным устройством

Корпус люка состоит из обечайки с приваренным к ней фланцем. К фланцу корпуса болтами и гайками через прокладку, обеспечивающую герметичность соединения, крепится крышка. На крышке имеются ручки для транспортировки люка в собранном состоянии или для её открывания.

Средний ресурс – 5000 циклов.

Под циклом понимается одно открытие и закрытие люка.

По устойчивости к воздействию климатических факторов соответствует исполнению У и УХЛ категории размещения 1 по ГОСТ Р 15150-69. Для удобства открывания и закрывания люки оборудованы поворотным устройством.

Срок службы – 15 лет.

ЛЛ-600/900

Наименование изделия



ЛЛ-600/900	
Диаметр условного прохода, мм	600/900
условное давление, МПа (кгс/см ²)	0,1 (1)
Габаритные размеры, мм, не более:	
Длина, мм	1850
Ширина, мм	1350
Высота, мм, не более	400
Масса, кг	290

Детальная информация:

Люк-лаз ЛЛ-600, ЛЛ-600, ЛЛ-600/900 предназначены для внутреннего осмотра, ремонта и очистки резервуаров для хранения и раздачи нефти и нефтепродуктов.

Люк-лаз может быть оснащен Поворотным устройством

Корпус люка состоит из обечайки с приваренным к ней фланцем. К фланцу корпуса болтами и гайками через прокладку, обеспечивающую герметичность соединения, крепится крышка. На крышке имеются ручки для транспортировки люка в собранном состоянии или для её открывания.

Средний ресурс – 5000 циклов.

Под циклом понимается одно открытие и закрытие люка.

По устойчивости к воздействию климатических факторов соответствует исполнению У и УХЛ категории размещения 1 по ГОСТ Р 15150-69. Для удобства открывания и закрывания люки оборудованы поворотным устройством.

Срок службы – 15 лет.

ГЛАВНЕФТЕСНАБ ЛЛ-500 Люк-лаз



Люк-лаз ЛЛ-600, ЛЛ-600, ЛЛ-600/900 предназначены для внутреннего осмотра, ремонта и очистки резервуаров для хранения и раздачи нефти и нефтепродуктов. Люк-лаз может быть оснащен Поворотным устройством Корпус люка состоит из обечайки с приваренным к ней фланцем. К фланцу корпуса болтами и гайками через прокладку, обеспечивающую герметичность соединения, крепится крышка. На крышке имеются ручки для транспортировки люка в собранном состоянии или для её открывания. Средний ресурс – 5000 циклов. Под циклом понимается одно открытие и закрытие люка. По устойчивости к воздействию климатических факторов соответствует исполнению У и УХЛ категории размещения 1 по ГОСТ Р 15150-69. Для удобства открывания и закрывания люки оборудованы поворотным устройством. Срок службы – 15 лет.

- Диаметр условного прохода, мм 500 условное давление, МПа (кгс/см²) 0,1 (1)
- Габаритные размеры, мм, не более: Длина, мм 1280 Ширина, мм 1350 Высота, мм, не более 350
- Масса, кг 210

ГЛАВНЕФТЕСНАБ ЛЛ-600 Люк-лаз



Люк-лаз ЛЛ-600, ЛЛ-600, ЛЛ-600/900 предназначены для внутреннего осмотра, ремонта и очистки резервуаров для хранения и раздачи нефти и нефтепродуктов. Люк-лаз может быть оснащен Поворотным устройством Корпус люка состоит из обечайки с приваренным к ней фланцем. К фланцу корпуса болтами и гайками через прокладку, обеспечивающую герметичность соединения, крепится крышка. На крышке имеются ручки для транспортировки люка в собранном состоянии или для её открывания. Средний ресурс – 5000 циклов. Под циклом понимается одно открытие и закрытие люка. По устойчивости к воздействию климатических факторов соответствует исполнению У и УХЛ категории размещения 1 по ГОСТ Р 15150-69. Для удобства открывания и закрывания люки оборудованы поворотным устройством. Срок службы – 15 лет.

- Диаметр условного прохода, мм 600
- условное давление, МПа (кгс/см²) 0,1 (1)
- Габаритные размеры, мм, не более: Длина, мм 1280 Ширина, мм 1350 Высота, мм, не более 350
- Масса, кг 210

ГЛАВНЕФТЕСНАБ ЛЛ-600/900 Люк-лаз



Люк-лаз ЛЛ-600, ЛЛ-600, ЛЛ-600/900 предназначены для внутреннего осмотра, ремонта и очистки резервуаров для хранения и раздачи нефти и нефтепродуктов. Люк-лаз может быть оснащен Поворотным устройством Корпус люка состоит из обечайки с приваренным к ней фланцем. К фланцу корпуса болтами и гайками через прокладку, обеспечивающую герметичность соединения, крепится крышка. На крышке имеются ручки для транспортировки люка в собранном состоянии или для её открывания. Средний ресурс – 5000 циклов. Под циклом понимается одно открытие и закрытие люка. По устойчивости к воздействию климатических факторов соответствует исполнению У и УХЛ категории размещения 1 по ГОСТ Р 15150-69. Для удобства открывания и закрывания люки оборудованы поворотным устройством. Срок службы – 15 лет.

- Диаметр условного прохода, мм 600/900
- условное давление, МПа (кгс/см²) 0,1 (1)
- Габаритные размеры, мм, не более: Длина, мм 1280 Ширина, мм 1350 Высота, мм, не более 350
- Масса, кг 210

ГЛАВНЕФТЕСНАБ ЛЛ-800 Люк-лаз



Люк-лаз ЛЛ-600, ЛЛ-600, ЛЛ-600/900 предназначены для внутреннего осмотра, ремонта и очистки резервуаров для хранения и раздачи нефти и нефтепродуктов. Люк-лаз может быть оснащен Поворотным устройством Корпус люка состоит из обечайки с приваренным к ней фланцем. К фланцу корпуса болтами и гайками через прокладку, обеспечивающую герметичность соединения, крепится крышка. На крышке имеются ручки для транспортировки люка в собранном состоянии или для её открывания. Средний ресурс – 5000 циклов. Под циклом понимается одно открытие и закрытие люка. По устойчивости к воздействию климатических факторов соответствует исполнению У и УХЛ категории размещения 1 по ГОСТ Р 15150-69. Для удобства открывания и закрывания люки оборудованы поворотным устройством. Срок службы – 15 лет.

- Диаметр условного прохода, мм 800
- условное давление, МПа (кгс/см²) 0,1 (1)
- Габаритные размеры, мм, не более: Длина, мм 1280 Ширина, мм 1350 Высота, мм, не более 350
- Масса, кг 210

ЛС-500

Наименование изделия



ЛС-500	
Диаметр условного прохода, мм	500
Условное давление, Па (мм вод. ст.)	1961(200)
Габаритные размеры, мм, не более:	
Длина, мм	1200
Ширина, мм	1200
Высота, мм, не более	560
Масса, кг	140

Детальная информация:

Люк световой предназначен для внутреннего осмотра и проветривания резервуаров для нефти и нефтепродуктов перед их ремонтом.

Люк устанавливается на крышу резервуара в заранее подготовленное отверстие, и производится приварка усиливающего фланца к крыше резервуара.

Средний ресурс – 5000 циклов.

Под циклом понимается одно открытие и закрытие люка.

По устойчивости к воздействию климатических факторов внешней среды люки световые изготавливаются в исполнении У и УХЛ категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69.

Срок службы – 15 лет.

ЛС-1000

Наименование изделия



ЛС-1000	
Диаметр условного прохода, мм	1000
Условное давление, Па (мм вод. ст.)	1961(200)
Габаритные размеры, мм, не более:	
Длина, мм	1200
Ширина, мм	1200
Высота, мм, не более	560
Масса, кг	200

Детальная информация:

Люк световой предназначен для внутреннего осмотра и проветривания резервуаров для нефти и нефтепродуктов перед их ремонтом.

Люк устанавливается на крышу резервуара в заранее подготовленное отверстие, и производится приварка усиливающего фланца к крыше резервуара.

Средний ресурс – 5000 циклов.

Под циклом понимается одно открытие и закрытие люка.

По устойчивости к воздействию климатических факторов внешней среды люки световые изготавливаются в исполнении У и УХЛ категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69.

Срок службы – 15 лет.

ГЛАВНЕФТЕСНАБ ЛС-200 Люк световой



Люк световой предназначен для внутреннего осмотра и проветривания резервуаров для нефти и нефтепродуктов перед их ремонтом. Люк устанавливается на крышу резервуара в заранее подготовленное отверстие, и производится приварка усиливающего фланца к крыше резервуара. Средний ресурс – 5000 циклов. Под циклом понимается одно открытие и закрытие люка. По устойчивости к воздействию климатических факторов внешней среды люки световые изготавливаются в исполнении У и УХЛ категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69. Срок службы – 15 лет.

- Диаметр условного прохода, мм 500
- Условное давление, Па (мм вод. ст.) 1961(200)
- Габаритные размеры, мм, не более: Длина, мм 1200 Ширина, мм 1200 Высота, мм, не более 560
- Масса, кг 140

ГЛАВНЕФТЕСНАБ ЛС-300 Люк световой



Люк световой предназначен для внутреннего осмотра и проветривания резервуаров для нефти и нефтепродуктов перед их ремонтом. Люк устанавливается на крышу резервуара в заранее подготовленное отверстие, и производится приварка усиливающего фланца к крыше резервуара. Средний ресурс – 5000 циклов. Под циклом понимается одно открытие и закрытие люка. По устойчивости к воздействию климатических факторов внешней среды люки световые изготавливаются в исполнении У и УХЛ категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69. Срок службы – 15 лет.

- Диаметр условного прохода, мм 300
- Условное давление, Па (мм вод. ст.) 1961(200)
- Габаритные размеры, мм, не более: Длина, мм 1200 Ширина, мм 1200 Высота, мм, не более 560
- Масса, кг 140

ГЛАВНЕФТЕСНАБ ЛС-400 Люк световой



Люк световой предназначен для внутреннего осмотра и проветривания резервуаров для нефти и нефтепродуктов перед их ремонтом. Люк устанавливается на крышу резервуара в заранее подготовленное отверстие, и производится приварка усиливающего фланца к крыше резервуара. Средний ресурс – 5000 циклов. Под циклом понимается одно открытие и закрытие люка. По устойчивости к воздействию климатических факторов внешней среды люки световые изготавливаются в исполнении У и УХЛ категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69. Срок службы – 15 лет.

- Диаметр условного прохода, мм 400
- Условное давление, Па (мм вод. ст.) 1961(200)
- Габаритные размеры, мм, не более: Длина, мм 1200 Ширина, мм 1200 Высота, мм, не более 560
- Масса, кг 140

ГЛАВНЕФТЕСНАБ ЛС-500 Люк световой



Люк световой предназначен для внутреннего осмотра и проветривания резервуаров для нефти и нефтепродуктов перед их ремонтом. Люк устанавливается на крышу резервуара в заранее подготовленное отверстие, и производится приварка усиливающего фланца к крыше резервуара. Средний ресурс – 5000 циклов. Под циклом понимается одно открытие и закрытие люка. По устойчивости к воздействию климатических факторов внешней среды люки световые изготавливаются в исполнении У и УХЛ категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69. Срок службы – 15 лет.

- Диаметр условного прохода, мм 500
- Условное давление, Па (мм вод. ст.) 1961(200)
- Габаритные размеры, мм, не более: Длина, мм 1200 Ширина, мм 1200 Высота, мм, не более 560
- Масса, кг 140

ГЛАВНЕФТЕСНАБ ЛС-600 Люк световой



Люк световой предназначен для внутреннего осмотра и проветривания резервуаров для нефти и нефтепродуктов перед их ремонтом. Люк устанавливается на крышу резервуара в заранее подготовленное отверстие, и производится приварка усиливающего фланца к крыше резервуара. Средний ресурс – 5000 циклов. Под циклом понимается одно открытие и закрытие люка. По устойчивости к воздействию климатических факторов внешней среды люки световые изготавливаются в исполнении У и УХЛ категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69. Срок службы – 15 лет.

- Диаметр условного прохода, мм 600
- Условное давление, Па (мм вод. ст.) 1961(200)
- Габаритные размеры, мм, не более: Длина, мм 1200 Ширина, мм 1200 Высота, мм, не более 560
- Масса, кг 140

ГЛАВНЕФТЕСНАБ ЛС-1000 Люк световой



Люк световой предназначен для внутреннего осмотра и проветривания резервуаров для нефти и нефтепродуктов перед их ремонтом. Люк устанавливается на крышу резервуара в заранее подготовленное отверстие, и производится приварка усиливающего фланца к крыше резервуара. Средний ресурс – 5000 циклов. Под циклом понимается одно открытие и закрытие люка. По устойчивости к воздействию климатических факторов внешней среды люки световые изготавливаются в исполнении У и УХЛ категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69. Срок службы – 15 лет.

- Диаметр условного прохода, мм 1000
- Условное давление, Па (мм вод. ст.) 1961(200)
- Габаритные размеры, мм, не более: Длина, мм 1200 Ширина, мм 1200 Высота, мм, не более 560
- Масса, кг 140

ГЛАВНЕФТЕСНАБ ЛЩП-500 Люк световой с поворотным устройством



Назначение: люки световые ЛЩП-500 с поворотным устройством предназначены для проветривания резервуара перед проведением осмотра и ремонтных работ.

Описание: ЛЩП-500 монтируются на щитовой крыше резервуара над приёмо-раздаточным патрубком ППР. Поворотное устройство предназначено для удобства и облегчения открывания и закрывания крышки люка при обслуживании резервуара. А также наличие поворотного устройства исключает непреднамеренные соударения крышки с патрубком люка или крышкой при ее демонтаже.

Наименование параметров		ЛЩП-500
Условный проход DN, мм		500
Габаритные размеры, мм, не более	диаметр D	640
	высота H	477
Диаметр усиливающей накладки, мм, не более		1100
Масса, кг, не более		88



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: gpg@nt-rt.ru || сайт: <https://gns-group.nt-rt.ru/>